

Transparentes LED Display - Datenblatt

Holografisches, selbstklebendes LED Display für Schaufenster, Retail, Showrooms, Museen und Glasflächen.

4.000 Nits	3.840 Hz	bis 95 % transparent	2 Jahre Garantie
------------	----------	----------------------	------------------

Produktvarianten

Merkmal	P3.91 Standard	P3.91 Pro	P6.25 Pro
Pixel Pitch	P3.91	P3.91	P6.25
Modulmaß	100 x 25 cm	100 x 25 cm	100 x 25 cm
Helligkeit	4.000 Nits	4.000 Nits	4.000 Nits
Refresh Rate	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz
Rückseite	separierte Elektronik	integriert / Clean Rear	integriert / Clean Rear
Transparenz	ausführungsabhängig	ausführungsabhängig	bis 95 %
Montage	innen auf Glas	innen auf Glas	innen auf Glas
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

Lieferumfang

Enthalten: Controller/Mediaplayer sowie die erforderlichen Anschluss- und Verbindungskabel. Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands.

Nicht enthalten: Ersatzteilpaket, Unterkonstruktion und Montage. Diese Positionen können projektbezogen separat angeboten werden.

Lieferzeit

Ca. 5-6 Wochen ab Auftragsfreigabe.

Montagehinweis

Die Standardmontage erfolgt auf der **Innenseite der Glasscheibe**. Die Glasfläche muss vor der Montage sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein. Die selbstklebende Ausführung benötigt keinen zusätzlichen Klebstoff.

Planung

Projektmaße werden im 25-cm-Raster geplant. Das Standardmodul misst 100 x 25 cm. Weitere Montagearten wie hängend, Profil/Rahmen oder freistehend sind projektbezogen möglich.

Hinweis

Technische Angaben können je nach Projektausführung variieren. Für verbindliche Projektwerte gilt die jeweilige Auftragsbestätigung.