

Transparentes LED Display - Montagehinweise

Kurzanleitung für die Standardmontage auf der Innenseite einer Glasfläche.

1. Fläche prüfen	Glasfläche auf Beschädigungen, starke Verschmutzung und ungeeignete Beschichtungen prüfen.
2. Glas vorbereiten	Scheibe gründlich reinigen. Die Oberfläche muss trocken, staubfrei und fettfrei sein.
3. Projektmaß kontrollieren	Breite und Höhe vor der Montage erneut prüfen. Planung erfolgt im 25-cm-Raster; Standardmodul 100 x 25 cm.
4. Ausrichtung festlegen	Startkante und Ausrichtung markieren. Die Anzeige wird so positioniert, dass der Inhalt von außen korrekt sichtbar ist.
5. LED-Fläche anbringen	Selbstklebende LED-Fläche gleichmäßig von innen auf das Glas aufbringen. Keinen zusätzlichen Klebstoff verwenden.
6. Controller und Kabel anschließen	Controller/Mediaplayer und Systemkabel entsprechend der Projektplanung verbinden.
7. Funktionstest	Bildsignal, Helligkeit, Flächenzuordnung und Wiedergabe testen, bevor die Anlage final übergeben wird.

Wichtig

Bei Schaufenstern erfolgt die Standardmontage grundsätzlich innen auf der Glasscheibe. Unterkonstruktion und Montageleistungen sind nicht automatisch im Produktpreis enthalten. Bei Sondermontagen bitte die Projektberatung einbeziehen.